



VIA SECURITY VS-PT23AWS



Основні технічні характеристики

1) Корпус: пластиковий	6) Вбудований мікрофон, вбудований динамік
2) Роздільна здатність: до 3 Мп, 2304×1296@20 кадрів/с	7) Підтримка карт пам'яті: microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ
3) Підтримка кодеків: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264N	8) Робочі умови: від -30°C до 60°C, відносна вологість ≤95%
4) Чутливість: Кольорове зображення: 0.02 люкс (F1.6, ARP увімк.), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням	9) Живлення: DC12V±25%, макс. 12 Вт
5) Дальність ІЧ-підсвічування: до 50 м	10) Ступінь захисту: IP66

Основна специфікація

ЗМП роботизована камера з фіксованим фокусом (PT)

Камера

- 1/2.9" CMOS
- Мінімальна освітленість: Кольорове зображення: 0.02 люкс (F1.6, ARP увімк.), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням
- Витримка затвора: 1с~1/100000с
- День/Ніч: ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR)
- Розумне ІЧ-підсвічування: Так
- Широкий динамічний діапазон: 120 дБ
- Співвідношення сигнал/шум: >38 дБ
- Кути обертання: 0-294 градуси (поворот), 0-90 градуси (нахил)

Об'єктив

- Тип об'єктива: Фіксований фокус
- Фокусна відстань: 4 мм
- Кріплення об'єктива: M12
- Діапазон діафрагми: F1.6
- Тип діафрагми: Фіксована
- Кут огляду: 81.6° (Г); 43.1° (В); 94.2° (Д)
- Відстань DORI:
- Виявлення: 57.14 м

Екранне меню (OSD)

- Накладання додаткових символів в 1 області, 1 рядок, максимум 48 символів або 16 китайських символів на область; 1616/3232/48*48
- Маска приватності: 4 статичні чорні області
- Функція усунення туману: Так

Функції

-Тривоги виключень: Диск заповнений; Помилка читання/запису диска; Конфлікт IP-адрес

-Методи зв'язку: Запуск звуку; Запуск теплого світла; Запуск запису; Запуск захоплення; Сповіщення центру спостереження; Вихід тривоги

-Автоматичне відстеження: Так

Мережа

- ANR (Автоматичне доповнення мережі): Так
- Протоколи: HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP

VIA SECURITY VS-PT23AWS

- Спостереження: 22.68 м
- Розпізнавання: 11.43 м
- Ідентифікація: 5.71 м

Підсвітка

- ІЧ-світлодіоди: 6
- Дальність ІЧ-підсвічування: До 50 м
- Довжина хвилі: 850 нм
- Білі світлодіоди: 6
- Дальність білого світла: 15 м

Стандарт стиснення

- Стиснення відео: S+265/H.265/H.264V/H.264M/H.264N
- Бітрейт відео: 32 кбіт/с ~ 6 Мбіт/с
- Стиснення аудіо: G.711A/G.711U

Частота дискретизації аудіо: 8 кГц/32 кГц/48 кГц

Зображення

- Максимальна роздільна здатність: 3 Мп, 2304×1296@20 кадрів/с
Основний потік:
- PAL: 20 кадрів/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
- NTSC: 20 кадрів/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Додатковий потік:
- PAL: 20 кадрів/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288, 800×488)
- NTSC: 20 кадрів/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240, 800×488)
- Компенсація заднього світла (BLC): Так
- Компенсація високої освітленості (HLC): Так
- Автоматичне регулювання підсилення (ARP): Так
- 3D шумозаглушення: Так
- Баланс білого: Авто/Напіваавто/Ручний/Сонячне світло/Природне світло/Тепле лампове світло/Денне лампове світло/Світло лампи розжарювання/Фіксований

- Системна сумісність: P2P (взаємовиключне з Profile G); ONVIF (Profile S/T/G); SDK; CGI; Milestone; RTSP
- Віддалене підключення: ≤2
- Клієнтське ПЗ: Easy7 VMS
- Мобільний клієнт: EasyLive Plus
- Веб-браузери: IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+

Wi-Fi

- Дальність передачі: До 30 м (залежно від фактичного середовища)
- Стандарт бездротового зв'язку: IEEE802.11b/802.11g/802.11n
- Діапазон частот: 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
- Ширина каналу: 20/40 МГц
- Безпека Wi-Fi: WPA-PSK/WPA2-PSK

Інтерфейси

- Комунікаційний інтерфейс: 1*RJ-45 (10/100 Base-T)
- Вбудований мікрофон: Так
- Кнопка скидання: Так (вбудована)
- Вбудована пам'ять: Підтримка карт microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ

Загальні характеристики

- Мови веб-клієнта: 3 мови (Спрощена китайська/Англійська/В'єтнамська)
- Робоча температура: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- Робоча вологість: ≤95% відносної вологості
- Температура зберігання: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- Вологість зберігання: 10% ~ 95% відносної вологості (без конденсації)
- Живлення: PoE: DC12V±25%, макс. 12 Вт
- Захист: Від перенапруги 4000В; Електростатичний розряд 6000В; IP67
- Розміри: 138(Д)112(Ш)173(В) мм
- Розміри упаковки: 140(Д)140(Ш)120(В) мм

VIA SECURITY VS-PT23AWS

